RD-175

PUERTA DE IMPACTO RÍGIDA

ACCESORIOS DE MONTAJE

El montaje de la bisagra EZ proporciona un giro 125° en ambas direcciones

Bisagra EZ de acero inoxidable con protectores de jamba 8-3 /4" alto × 3" de ancho

BISAGRA SUPERIOR

BISAGRA INFERIOR



APLICACIONES

Servicio Alimentario | Farmacéutica / Laboratorios / Establecimientos Médicos

Industria Ligera

CARACTERÍSTICAS

Puerta de impacto de espesor completo,ligera y aislada 1-¾" (44mm)

Revestimientos de ABS unidos químicamente: sin adhesivo, tornillos ni remaches

Insolación de espuma de células cerradas

Parachoques de hasta 48" de alto

Placas de acero inoxidable opcionales y placas de empuje

Hecho a medida según las especificaciones

TIPOS DE TRÁFICO

1.800.633.3120

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661

info@aleco.com

Visite aleco.com para mas información

RD-175

PUERTA DE IMPACTO RÍGIDA

TIPOS DE TRÁFICO

LIGHT

LIGHT TO MEDIUM

MEDIUM TO HEAVY

ALECO® by E·S·ROBBINS

aleco.com